



KONSZIGNÁCIÓ

a07

megnevezés	beépítésre kész acéltokos, habbetét szerkezetes vízestéri belső ajtó		
alaprajzi jel			
névleges méret	1010x2130 mm		
nézet (M=1:50)	<p>méretetek a helyszínen ellenőrizendők!</p> 		
tok	"HÖRMANN" egyszárnyú tüzhorganyzott acél válaszfaltok, utólag beépítve, gyári porszórt alapozással és porszórt RAL 7039 szürke színű felületkezeléssel, 30 mm-es padlóbeállással, gumitömítéssel		
falszerkezet	10 cm vtg. Porotherm válaszfal		
ajtólap	"LENTEAM WGA-2,0-LT GETALIT" PU habbetétszerkezetes tele vízestéri ajtólap, normál falccal, GETALIT 2.0 HPL laminált felülettel RAL 7032 szürke színben, műanyag élbetét GETAFORM élfóliával, 3 oldali takart műanyag rátéttel, DIN szabvány szerint		
vasalat	pánt: standard V3420 nikkelezett 3 részes pánt kilincs: DIN3-as rozettás, rozsdamentes kilincs (acél alátétrozettával, átmenőcsavaros kivitelben, rugós mechanikával a zártest tehermentesítésére) zár: DIN PZ zárral, vezérkulcsos rendszerrel működtetve küszöb: alu. utólag szerelhető süllyesztett küszöbsín		
egyéb	a05* jelű ajtók ajtószárnyban alsó LTGW 435x80 mm-es fix szellőzőzsalu		
nyitásmód	oldalt nyíló		
nyitásirány / db	jobbos	1 db	
	balos	-	
össz. mennyiség	1 db		