

MEGJEGYZÉS

- Betonminőség: Pillér: C25/30–XC1–24–F3 ;Koszorú, gerenda: C25/30–XC1–24–F3
- Betonacélminőség:
 - Ø6: B240
 - Ø8–tól: B500
- A földszinti sarokoszlop S235JRG min. acél HEA160 euró szelvény
- Betontakarás lemezben: 2,5 cm
- Betontakarás bordában: 2,5 cm
- Hasznos teher a födémén: 2,00 kN/m²
- Hasznos teher az erkélyen: 4,00 kN/m²
- Hasznos teher a lépcsőn: 5,00 kN/m²
- A külső kerámia teherhordó falazat PTH 38K, a belső PTH 30 N+F falazóblokkból (falazati szilárdság min fd =1,1 N/mm2) készül , ill. kisméretű tömör téglafalazat (T150 H30) THf16

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Betonacélkivonat lsd. S– .. j. tervlapon!

 PANNONTERV	tervező: <div>PANNONTERV Kft</div> <div>Veszprém, Jutasi út 21. Tel.: (88) 426-477, Fax: (88) 426-881</div>		Rajzsám: <div>S - 8</div>
	Megrendelő: FCV Sportszervező KFT Képviseli: Rajki Tamás ügyvezető Herend, Kossuth köz 9. 8440	Helyszín: Veszprém, Jutasi úti labdarúgó centrum Erdész utca 1. 8200 2368/10. Hrsz.	
	Munka megnevezése: FC FUTSAL CLUB VESZPRÉM ÖLTÖZŐÉPÜLET	Tervfajta: kiviteli terv	
	Rajz megnevezése: Emelet feletti födém vasalási részletek	Munkaszám: 1198-1-2014.	
	Ügyvezető: Halász István	Statikus tervező: Szabó Imre okl. mérnök T- 1/19 -0059	Szerkesztő-ra.jzoló Ellenőrizte: Imre Frigyes okl. mérnök T- 1/19 -0052
Ez a terv a PANNONTERV Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.		Dátum: 2015 december	