


# KONSZIGNÁCIÓ

m06


**megnevezés** beépítésre kész műanyag szerkezetű, hőhidmentes, hőszigetelő 3 rétegű üvegezésű,  $L_{2A, dB}=40$  dB,  $U_w=1,1$  W/m<sup>2</sup>K terasz ajtó

**alaprajzi jel** méretek a helyszínen ellenőrizendők!



**névleges méret** 1000x2400 mm

**nézet (M=1:50)** méretek a helyszínen ellenőrizendők!  
a nyílászárók gyártása csak a helyszíni méretfelvétel, és a felület színének meghatározása után gyártható!



**tok** "SCHÜCO Corona CT70" 5 légkamrás műanyag szerkezetű tokprofil, párakicsapódás-mentes sarokmegoldással, hőszigetelés:  $U_f= 1,1$  W/m<sup>2</sup>K (hőhidmentes merevítés), 70x80 mm-es profilmérettel, szürke színű, gyári fóliázott felülettel.

**falszerkezet** meglévő falszerkezet

**szárny** "SCHÜCO Corona CT70" 5 légkamrás műanyag szerkezetű szárnyprofil, párakicsapódás-mentes sarokmegoldással, hőszigetelés:  $U_f= 1,1$  W/m<sup>2</sup>K (hőhidmentes merevítés), 70x80 mm-es profilmérettel, szürke színű, gyári fóliázott felülettel.  
üvegezés nyíló részben: 6 mm STOPSOL Supersilver Grey , 1-es rétegben a bevonat - 14 mm argon - 4 mm LOW-E - 14 mm argon - 4 mm LOW-E ( $U_g = 0,7$  W/m<sup>2</sup>K), reflexiós, nem biztonsági üveg,  $u(k)=0,7$  W/m<sup>2</sup>K,  $G(naptényező)=65\%$ , LR (fényreflexió)=35%, LT(fényáteresztés)=53%

**vasalat**  
vasalat:  
pánt: dió pánt  
kilincs: fém alu. szürke színű kilincsgarnitúra  
küszöb: sülyesztett erkélyajtó küszöb  
takaróléc:  
külső-belső oldali műanyag szerkezetű, szürke színű, gyári fóliázott felülettel

**egyéb**  
takaróléc:  
külső-belső oldali műanyag szerkezetű, szürke színű, gyári fóliázott felülettel.

**nyitásmód** oldalt-nyíló

**nyitásirány / db** jobbos -

balos 1

**össz. mennyiség** 1 db